Aceite Sintetico A2TX-80 Afosa 80ml

Aceite 2 Tiempos Sintético AFOSA A2T-80 (80 ml): lubricante de alto rendimiento para motores 2T, mezcla 50:1, bajo humo, motor limpio, durabilidad prolongada.

Precio:	$40.00 M.N. Precio Neto
SKU:	A2TX-80
punto-de-inflamacion:	>70 ºC
viscosidad-cinematica-cst-a-40c:	53.8 – 78.0
viscosidad-cinematica-cst-a-100c:	7.10 – 11.70
numero-total-de-base-mgkoh-g:	1.0 – 2.5
cenizas-sulfatadas:	%: 0.075 – 0.200

Descripción de producto

El **Aceite 2 Tiempos Sintético AFOSA A2T-80** es un lubricante especialmente formulado para motores de dos tiempos sometidos a condiciones exigentes. Ideal para equipos de alta velocidad, desarrolla una lubricación superior que soporta revoluciones elevadas y asegura un funcionamiento más limpio, con menor humo y menos depósitos de carbón en componentes críticos del motor. (Una proporción recomendada de uso es 50:1, es decir, 80 ml de aceite por cada 4 litros de gasolina.)

Ventajas clave

- Fórmula **100 % sintética**, que ofrece mejor protección frente al desgaste comparado con aceites minerales comunes.
- Genera **bajo humo** y menores emisiones contaminantes al quemarse, ayudando a mantener el motor más limpio.
- Facilita el arranque y la operación suave en diferentes climas y temperaturas.
- Protege componentes como pistones, anillos y cigüeñal, al reducir la fricción, el calor y la formación de depósitos.
- Envase compacto de **80 ml**, ideal para una mezcla exacta o para llevar como repuesto.

Usos recomendados

- Motores de dos tiempos de herramientas forestales y agrícolas como motosierras, desbrozadoras, sopladores, etc.
- Equipos con cilindradas mayores o sistemas con alta exigencia donde se espera rendimiento y duración extra.
- Situaciones donde el motor debe funcionar a altas revoluciones de manera constante.
- Áreas donde se busca minimizar emisiones y humo por mantenimiento o requisitos ambientales.

Recomendaciones

- Mezclar en la proporción adecuada: **50:1** (ej. 80 ml de aceite por 4 L de gasolina) para asegurar protección y rendimiento óptimo.
- Utilizar gasolina limpia para evitar contaminantes que puedan afectar la lubricación.
- Guardar el envase bien cerrado, en lugar fresco y libre de humedad para preservar las propiedades del aceite.
- Verificar compatibilidad con tu equipo o fabricante; aunque es adecuado para muchos modelos, algunos motores tienen especificaciones particulares.
- Desechar adecuadamente los residuos y envases conforme a normativas locales para cuidado ambiental.