



Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

La Aspersora Motorizado Kinro KR2026 con motor a 2 tiempos de 24.5cc que ofrece un rendimiento óptimo con un consumo moderado. Es ideal para huertas y cultivos de mediana altura.

Precio:	M.N. Precio Neto
marca:	Antarix
modelo:	KR2026
motor:	2 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	24.5 cc
litros-por-minuto:	8 LPM
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
tanque:	25 lts.
peso:	10 kg.

Descripción de producto

Descripción de Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

El **Aspersora Motorizado Kinro KR2026** destaca por su **utilidad práctica** en el día a día de pequeños y medianos productores.

- **Diseño ergonómico y ligero:** Facilita su uso prolongado, reduciendo la fatiga del operador.
- **Alcance de pulverización:** Hasta 12 metros, ideal para huertas y cultivos de mediana altura.
- **Versatilidad:** Adecuado para la aplicación de fertilizantes, pesticidas y otros líquidos en áreas agrícolas y de jardinería.
- **Eficiencia y economía de combustible:** Su motor de 2 tiempos ofrece un rendimiento óptimo con un consumo moderado.

Características de Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

- **Motor:** 2 tiempos, 25.4 cc
- **Potencia:** 1 HP (0.9 kW)
- **Presión de trabajo:** 15-25 BAR (217-362 PSI)
- **Caudal:** 8 litros por minuto
- **Capacidad del tanque de líquidos:** 25 litros
- **Depósito de combustible:** 0.650 litros
- **Peso:** 10 kg

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Kinro** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con

