AGRICULTURA · COSECHADORA - RASTRILLO

Cosechadora Forraje Cobra RF52 CHOPPER – Swissmex – 633200

Swissmex | SKU 633200



Esta cosechadora de forraje es el equipo óptimo para la recolección de todo tipo de forraje verde y hierba para alimentación directa de los animales. La velocidad de rotación del rotor y las cuchillas crean la fuerza necesaria para cortar y expulsar el forraje al remolque. El ajuste de altura de corte puede ser fácilmente controlado mediante palanca de 6 posiciones en el chasís y 4 más moviendo las llantas de posición.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	633200
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	633200
Peso (Kg)	700
Neumático	2 x (155X80 R13)

Ancho total montada en el tractor	2.5 m
Altura	3.25 m
Ancho	1.87 m
Ancho de trabajo	1.52 m
PTO	540 rpm
Capacidad	20 ton/h (en optimas condiciones)

Requisito mínimo de potencia de la TDF (kW/cv)	65 Hp	**Longitud de corte**	14 cm
Altura de descarga	4.5 m	**Numero de cuchillas**	24 y 1 contranavaja

Descripción

Descripción de Cosechadora Forraje Cobra RF52 CHOPPER La Cosechadora de Forraje Cobra RF52 CHOPPER es una máquina agrícola diseñada para la recolección eficiente de diversos tipos de forraje verde y hierba, destinada a la alimentación directa del ganado. Características destacadas de la Cosechadora Forraje Cobra RF52 CHOPPER: Eficiencia de corte y expulsión: Equipada con un rotor de alta velocidad y 24 cuchillas de flotación libre, garantiza un corte preciso y una expulsión efectiva del forraje hacia el remolque. Ajuste de altura de corte: Ofrece 10 posiciones de ajuste de altura, permitiendo adaptarse a diferentes condiciones del terreno y tipos de cultivo. Enganche versátil: Su sistema de enganche automático facilita la conexión y desconexión al tractor por parte de un solo operador, optimizando tiempos y esfuerzos. Tubo de descarga hidráulico: Permite una altura de descarga de hasta 4.5 metros, con un deflector manual que facilita la dirección del forraje hacia el remolque de manera eficiente. Especificaciones técnicas: Ancho de trabajo: 1.52 metros. Capacidad de trabajo: Hasta 20 toneladas por hora en condiciones óptimas. Potencia requerida: Tractores con una potencia mínima d...

Galería





Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.