Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS

La Ensiladora de un Surco de Precisión MC10X se destaca por su enfoque en la uniformidad en el picado del maíz, crucial para conservar el forraje eficientemente.

Precio:	M.N. Precio Neto
marca:	FiMAKS
modelo:	MC10XN
numero-de-parte:	633120
altura-de-descarga:	3,09 m
ancho-total:	2.4 m
ancho-de-trabajo:	1 Surco
capacidad-de-trabajo:	20-25 ton/h
potencia-requerida:	90 hp
numero-de-cuchillas:	10
peso-aproximado:	600 kg

Descripción de producto

Descripción de Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS

La Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS es una máquina agrícola diseñada para producir ensilaje de alta calidad a partir de cultivos como maíz, sorgo, girasol, bayas de tallo, etc. Está diseñada para trabajar sobre **un solo surco**, lo cual la hace ideal para explotaciones medianas o pequeños predios donde no se requiere de una cosechadora de múltiples surcos.
Está pensada para lograr uniformidad en el picado y conservar los nutrientes del forraje, mientras minimiza el requerimiento de potencia del tractor que la acciona.

Caracteristicas principales de Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS

- **Volante de picado** con 10 cuchillas endurecidas para realizar cortes precisos.
- **Palas lanzadoras**: 5 palas en el volante que ayudan en la expulsión del material.
- **Sistema de alimentación**: consta de tambores alimentadores y rodillos de presión que controlan el flujo del material hacia el volante de corte. Uno de los rodillos suele accionarse con resorte y ser dentado; otro no. Esto ayuda a que los tallos y mazorcas siempre entren correctamente para un corte en ángulo recto.
- **Transmisión**: utiliza correas en V de bajo mantenimiento, además de eje cardán con rueda libre, embrague de desbordamiento o perno de seguridad para proteger el sistema de alimentación en caso de obstrucciones o entrada de piedras/tierra.
- **Tubo de descarga abatible/hidráulico** y deflector ajustable para dirigir el forraje una vez picado. Esto facilita la operación y transporte.
- **Enganche al tractor**: se monta con enganche de 3 puntos, categoría II, compatible con toma de fuerza (PTO, tdf) a 540 rpm

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de

nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.