AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

Swissmex | SKU 456715



Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm. Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal. Las navajas fabricadas en acero especial endurecido. Rotor de gran diámetro para trabajo rudo. Rotor configurable dependiendo del tipo de suelo. Chasis reforzado, Transmisión a base de engranes en baño de aceite, cuenta con varias profundidades de trabajo.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456715
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	456715
Ancho de trabajo	1.85 m
Ancho total	2.02 m
Profundidad de trabajo	5-20 cm
Porta cuchillas	8
N° de cuchillas	42
Enganche	Cat. II descentrable
Transmisión	Engranes
País de origen	Turquía

H.P. requeridos	60-65	**Peso KG**	570

Descripción

Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715 La Rastra Desterronadora THKDDR-185 de Swissmex (N° de parte: 456715) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno. Proporcione un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. Características principales: Ancho de trabajo: 1.85 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo. Profundidad de trabajo ajustable: Entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo. Cuchillas acodadas: Equipada con 42 cuchillas fabricadas en acero especial endurecido, distribuidas en 8 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme. Desplazamiento lateral hidráulico: Permite mover la rastra hasta 40 cm lateralmente, facilitando el trabajo al pie del cultivo. Transmisión robusta: A base de engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento óptimo. Requerimiento de potencia: Tractores con una potencia de 60 a 65 HP y una toma de fuerza (PTO) de 540 RPM. Enganche de tres puntos: Categoría II descentrable, facilitando su acoplamiento y operación con diversos ...

Galería



Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones

pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.