AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa Swissmex 580010

Swissmex | SKU 580010



Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esta rastra puede trabajar con tractores de más de 190 HP, ideal para trabajo en terrenos pesados, pegajosos, pedregosos, con ella podrá preparar lechos de siembra y des compactar el terreno. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados en tiempo breve y evitar la erosión.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	580010
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	580010
Ancho de Trabajo	2.5m
N° de Cuchillas	20 pzas.

Tipo de Enganche	Tripuntal Ajustable Cat.II
Potencia requerida	80 HP
Nº de porta navajas	10
Nº de giros del rotor	324 RPM
Peso aprox.	765.0 kg
País de origen	Italia

Pto Requerido	540
Profundidad máxima de trabajo	28 cm

Descripción

Descripción de Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa La Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 250 de Swissmex (N° de parte: 580010) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, garantizando un lecho de siembra uniforme y bien estructurado. Características principales Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa: Ancho de trabajo: 2.5 metros, ideal para cubrir amplias áreas de terreno en menos tiempo. Número de cuchillas: 20 piezas, que permiten un desmenuzado eficiente del suelo, mejorando su textura y aireación. Profundidad de trabajo: Hasta 28 cm, facilitando la descompactación del terreno y promoviendo un mejor desarrollo radicular de los cultivos. Potencia requerida: Adecuada para tractores con una potencia mínima de 110 HP y máxima de 130 HP (96 kW), asegurando un rendimiento óptimo del implemento. Toma de fuerza (PTO): 540 RPM, con una velocidad del rotor de 324 RPM, proporcionando la energía necesaria para un funcionamiento eficaz. Enganche: De 3 puntos, categoría II, compatible con una amplia gama de tractores agrícolas. Rodillo trasero regulable: Permite ajustar la profundidad de trabajo y nivelar el terreno, obteniendo un acabado uniform...

Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.