AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

Swissmex | SKU 456725



Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. Además cuenta con un sensor que aleja el equipo del cultivo de forma automática, con la ayuda de la varilla de detección sin la necesidad de la intervención del conductor. No daña el sistema radicular del cultivo.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456725
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	456725
Ancho de trabajo	2.1 m
Profundidad de trabajo	5-20 cm Porta cuchillas: 9
N° de cuchillas	48
Enganche	Cat. II descentrable.
Transmisión	Engranes en baño de aceite
País de origen	Turquía

Ancho total	2.3 m	**Peso KG**	620
H.P. requeridos	65-85		

Descripción

Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725 La Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725, número de parte 456725, es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, mejorando la absorción de agua y evitando la erosión. Características principales Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725 : Ancho de trabajo: 2.1 metros, permitiendo cubrir áreas amplias de manera eficiente. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno. Cuchillas: Equipada con 48 cuchillas acodadas distribuidas en 9 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme. Sistema hidráulico descentrable: Permite un desplazamiento lateral de hasta 40 cm, facilitando el trabajo al pie del cultivo. Incluye un sensor que detecta obstáculos y ajusta automáticamente la posición, protegiendo el sistema radicular de las plantas. Transmisión: Engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un mantenimiento reducido. Requerimiento de potencia: Adecuada para tractores con una potencia de 65 a 85 HP, operando a 540 RPM. Enganche: Categoría II descentrable, compatible con una ...

Galería



Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.