AGRICULTURA · RASTRAS DESTERRONADORAS

Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex – 456710

Swissmex | SKU 456710



Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Por la forma en que trabajan las cuchillas se obtiene un excelente equilibrio entre agua y aire gracias al rodillo nivelador para una mejor terminación del terreno con 18 posiciones de trabajo, cuenta con 4 cinceles regulables frontales para abrir terreno.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	456710
Marca	Swissmex
Modelo	Cobra
Número de Parte	456710
Ancho de trabajo	2.5m
Ancho total	3.0m
Profundidad de trabajo	5-20 cm
Porta cuchillas	10
N° de cuchillas	60
Enganche	Cat. II fija al centro
Transmisión	Engrane en baño de aceite
País de origen	Turquía

H.P. requeridos	100-120	**Peso KG**	1200

Descripción

Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex La Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, proporcionando un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. Características principales de Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex: Ancho de trabajo: 2.5 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo. Ancho total: 3.0 metros. Profundidad de trabajo: Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo. Cantidad de cuchillas: 60 cuchillas acodadas distribuidas en 10 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme. Transmisión: Engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave. Velocidad de operación: 540 RPM. Requerimiento de potencia: Tractores de 100 a 120 HP. Enganche: Categoría II, fija al centro. Peso aproximado: 1,200 kg. Beneficios adicionales: Rodillo nivelador: Incluye un rodillo con 18 posiciones de trabajo, que mejora la terminación del terreno y facilita un equilibrio óptimo entre agua y aire en el suelo. Cin...

Galería





Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones

pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.