AGRICULTURA · SEGADORAS

Segadora Acondicionadora FC244R de Levante Swissmex Kuhn – 623045

Swissmex

La segadora FC244R está equipada con un sistema de suspensión LIFT-CONTROL con un alto grado de seguridad compuesto por un acumulador de nitrógeno.

$671,005.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

Marca	Swissmex
Modelo	Kuhn
Número de Parte	623045
Tipo	De discos
Ancho de corte	2.40 m
Adaptación al suelo	Automático sistema LIFT-CONTROL
Suspensión	Sistema LIFT-CONTROL
Dispositivo de acondicionado	Acondicionador de rodillos (RTG)
Anchura de las hileras	0.90 A 1.80 M
Presión sobre el suelo	Automático sistema LIFT-CONTROL

Potencia requerida	60 Hp
Enganche	Tripuntal Cat II
Peso	1060 Kg
Potencia del PTO	540 rpm
Articulación central	Si

Ajuste de la suspensión	Automático sistema LIFT-CONTROL
Ancho de transporte	1.90 m
Longitud de transporte	4.20 m
Equipamiento hidráulico del tractor	1 Toma hidráulica doble efecto 1 Toma hidráulica simple efecto
País de origen	Francia

Descripción

Descripción de Segadora Acondicionadora FC244R La Segadora Acondicionadora FC244R es una máquina agrícola de alta precisión diseñada para optimizar las labores de corte y acondicionado de forraje, garantizando eficiencia y calidad en cada operación. Características destacadas de la Segadora Acondicionadora FC244R: Ancho de trabajo: 2.40 metros, permitiendo cubrir amplias áreas en menos tiempo. Número de discos: Equipada con 6 discos elípticos que mejoran el desempeño y la seguridad durante el corte. Sistema de suspensión LIFT-CONTROL: Incorpora un acumulador de nitrógeno que reemplaza al resorte tradicional, permitiendo que la máquina se adapte suavemente al terreno sin necesidad de ajustes manuales. Acondicionador de rodillos (RTG): Rodillos de poliuretano con marcas en forma de espiga, optimizados para un acondicionado uniforme de especies forrajeras frágiles, acelerando el secado sin perder valores nutritivos. Altura de corte ajustable: Rango de 30 a 80 mm, adaptable según las necesidades del cultivo. Enganche: Tripuntal categoría II, facilitando su acoplamiento a diversos tractores. Potencia requerida: Mínimo de 60 HP en la toma de fuerza (PTO) a 540 rpm. Dimensiones de transp...

Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.