



## Cañón de Riego ATOM22 DUCAR Tucan 1" Rosca Hembra

<b>marca:</b>	Ducar
<b>modelo:</b>	DCR057
<b>presion:</b>	2 - 4 kg/cm <sup>2</sup>
<b>flujo:</b>	2.4 m <sup>3</sup> /h - 8.60 m <sup>3</sup> /h
<b>angulo:</b>	27 grados
<b>boquillas:</b>	6 mm - 8 mm - 10 mm
<b>entrada:</b>	1 pulg.
<b>salida:</b>	1 pulg.
<b>altura:</b>	75 cm presión
<b>presion-maxima:</b>	4 bar - 56 psi
<b>peso:</b>	4 kg
<b>incluye:</b>	Soporte DCR081 (TRIPIE1) de conexion rapida NPT entrada: 1 pulg. Salida: 1 pulg. altura: 75 cm presion maxima: 4 bar - 56 psi Peso: 4 kg



## Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial

<b>marca:</b>	Ducar
<b>modelo:</b>	CANARIO
<b>entrada:</b>	1.5", NPT hembra
<b>presion:</b>	2 - 5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>flujo:</b>	6 m <sup>3</sup> /h - 18 m <sup>3</sup> /h
<b>boquillas:</b>	8 mm - 10 mm 12 mm - 14 mm
<b>angulo:</b>	30°
<b>peso:</b>	1.8 kg
<b>incluye:</b>	Soporte tripie de conexion rapida NPT entrada: 1.5 pulg. altura: 85 cm presion maxima: 3.9 bar 56 psi Peso: 9 kg Incluye: adaptacion tubo 85 cm



## Cañón de Riego ATOM30 DUCAR 1.5" NPT Giro Completo

**marca:** Ducar  
**modelo:** GAVIOTA  
**entrada:** 1.5 plg, NPT hembra  
**presion:** 2 - 5 kg/cm<sup>2</sup>  
**flujo:** 6 m<sup>3</sup>/h - 18 m<sup>3</sup>/h  
**boquillas:** 8 mm - 10 mm 12 mm - 14 mm  
**angulo:** 27°  
**peso:** 1.8 kg



## Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce Albatros

**marca:** Ducar  
**modelo:** DCR065 / ALBATROS  
**peso:** 2.60 kg  
**entrada:** 1.5 plg NPT Hebra  
**presion:** 2 - 6 kg/cm<sup>2</sup>  
**flujo:** 9.3 m<sup>3</sup>/h - 32.50 m<sup>3</sup>/h  
**angulo:** 27 grados  
**boquillas:** 14 mm - 16 mm - 18 mm  
**incluye:** Soporte tripie TRIPIE1.5 de conexion rapida NPT entrada: 1.5 pulg. salida: 1.5 pulg. altura: 85 cm



## Cañón de riego Ducar ATOM28 Quetzal 1.5" rosca NPT Hembra

**marca:** Ducar  
**modelo:** QUETZAL  
**peso:** 1.8 kg  
**entrada:** 1.5 plg NPT Hebra  
**presion:** 2 - 5 kg/cm<sup>2</sup>  
**angulo:** 30 grados  
**flujo:** 6.5 m<sup>3</sup>/h - 18.80 m<sup>3</sup>/h  
**boquillas:** 10 mm - 12 mm - 14 mm  
**incluye:** Soporte tripie de conexion rapida NPT entrada: 1.5 pulg. altura: 85 cm presion maxima: 3.9 bar 56 psi Peso: 9 kg Incluye: adaptacion tubo 85 cm (FLAMINGO1.5)



## Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra

<b>marca:</b>	Ducar
<b>modelo:</b>	DCR067
<b>presion:</b>	2 - 5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>flujo:</b>	11.7 m <sup>3</sup> /h - 31.9 m <sup>3</sup> /h
<b>angulo:</b>	24 grados
<b>boquillas:</b>	14 mm - 16 mm - 18 mm
<b>soporte:</b>	FLAMINGO2 conexión rápida NTP
<b>entrada:</b>	2 pulg.
<b>altura:</b>	1 m
<b>presion-maxima:</b>	5 bar /70 psi
<b>peso:</b>	19 kg
<b>incluye:</b>	Soporte tripie FLAMINGO2 Soporte 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m

## Cañón de riego Ducar ATOM42 - PC Eagle 2" giro parcial



<b>marca:</b>	Ducar
<b>modelo:</b>	EAGLE
<b>entrada:</b>	2", NPT hembra
<b>presion:</b>	2 - 5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>flujo:</b>	11 m <sup>3</sup> /h - 51 m <sup>3</sup> /h
<b>boquillas:</b>	14 mm - 16 mm - 18 mm 20 mm - 22 mm - 24 mm
<b>angulo:</b>	28°
<b>peso:</b>	4.40 kg
<b>incluye:</b>	Soporte tripie Flamingo2 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m

## Cañón de riego Ducar ATOM42 FC Peregrino 2" NTP hembra



<b>marca:</b>	Ducar
<b>modelo:</b>	PEREGRINO
<b>peso:</b>	3.5 kg
<b>entrada:</b>	2 plg NPT Hebra
<b>presion:</b>	2 - 6 kg/cm <sup>2</sup>
<b>flujo:</b>	11 m <sup>3</sup> /h - 51 m <sup>3</sup> /h
<b>angulo:</b>	28 grados
<b>boquillas:</b>	14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm

Soporte Tripie Flamingo2 4 patas ajustable de conexión rápida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presión máxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptación tubo 1 m



## Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor 2" rosca Hembra

**marca:** Ducar  
**modelo:** DCR004  
**presión:** 2 - 6 kg/cm<sup>2</sup>  
**flujo:** 6.5 m<sup>3</sup>/h - 39 m<sup>3</sup>/h  
**ángulo:** 28 grados  
**boquillas:** 10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm  
**dimension:** 19.5 x 18 x 62 cm  
**soporte:** 4 patas ajustable de conexión rápida FLAMINGO2  
**entrada:** 2 pulg.  
**altura:** 1 m  
**presión-maxima:** 5 bar 70 psi  
**peso:** 19 kg  
**incluye:** adaptación tubo 1 m



## Cañón de riego DuCaR70 - NPT Turkey 1.5" NPT hembra

**marca:** Ducar  
**modelo:** TURKEY  
**peso:** 5.5 kg  
**entrada:** 1.5 plg NPT Hembra  
**presión:** 2 - 6 kg/cm<sup>2</sup>  
**flujo:** 6.5 m<sup>3</sup>/h - 31.9 m<sup>3</sup>/h  
**ángulo:** 24 grados  
**boquillas:** 10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm  
**dimension:** 19.5 x 18 x 62 cm  
**incluye:** Soporte tripie (TRIPIE1.5) de conexión rápida NPT entrada: 1.5 pulg. salida: 1.5 pulg. altura: 85 cm Presión máxima: 4 bar - 56 psi peso: 5 kg



# Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2" 5Bar Bronce

**marca:** Parazzini

**modelo:** 6120

**tipo:** Rociador

**salida:** 1 1/2"