



FICHAS TÉCNICAS

Ducar

Marca · Ducar

14 productos · Lista al 30 de octubre de 2026

procam-shop.mx/etiqueta-producto/ducar

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la marca, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec

Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429


Atlacomulco

Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego ATOM22 DUCAR Tucan 1" Rosca Hembra

Ducar | SKU DCR057



El cañón ATOM22 (DCR057) de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo, pero también es ajustable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

\$2,471.00

Antes \$3,089.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000
MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	DCR057
Marca	Ducar
Modelo	DCR057
Presión	2 - 4 kg/cm2
Flujo	2.4 m3h - 8.60 m3/h

Entrada	1pulg.
Salida	1 pulg.
Altura	75 cm presión
Presión máxima	4 bar - 56 psi
Peso	4 kg

Ángulo

27 grados

Incluye

Soporte DCR081
(TRIPIE1) de conexión
rápida NPT entrada:
1 pulg. Salida: 1 pulg.
altura: 75 cm presión
máxima: 4 bar - 56 psi
Peso: 4 kg

Boquillas

6 mm - 8 mm - 10 mm

Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Cañón de Riego ATOM22 DUCAR Tucan 1" Rosca Hembra La Cañón de Riego ATOM22 DUCAR Tucan 1" Rosca Hembra es apto para uso en sistemas fijos y móviles. Gracias a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias cortas. De esta manera, funciona con menos cantidad de agua. Los soportes tripié de conexión rápida NPT Parazzini cuentan con la garantía, resistencia y calidad que caracteriza a nuestra marca. Fabricados con los mejores estándares de la industria, son ideales para sistemas de riego y resistentes a las diferentes condiciones del clima. El riego por aspersión consta de envío de agua mediante chorros a través del aire con un ángulo y una potencia determinada para que caiga en pequeñas gotas sobre los cultivos. RESUMEN DE: Cañón de Riego ATOM35 DUCAR 1.5" NPT Hembra Bronce Rosca hembra Diámetro de 1 pulg Ángulo 27 grados Recomendaciones Se recomienda utilizar los Cañones de riego Ducar con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad...


AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial

Ducar



Ducar ATOM28 ECO 1.5" NPT				
Diámetro	Presión	Flujo		
mm	MPa	10 m	20 m	30 m
10 mm	20	4	10	15
	40	5	12	18
	60	6	14	21
	80	7	16	24
	100	8	18	27
12 mm	20	5	12	18
	40	7	16	24
	60	9	20	30
	80	11	24	36
	100	13	28	42
14 mm	20	6	14	21
	40	9	21	32
	60	12	28	42
	80	15	35	52
	100	18	42	63



El Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

\$3,617.00

Antes \$5,167.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000
MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses
sin intereses

Especificaciones técnicas

Marca	Ducar
Modelo	CANARIO
Entrada	1.5", NPT hembra

Boquillas	8 mm - 10 mm 12 mm - 14 mm
Ángulo	30°
Peso	1.8 kg

Presión

2 - 5 kg/cm²

Incluye

Soporte tripie de
conexión rápida NPT
entrada: 1.5 pulg.
altura: 85 cm presión
máxima: 3.9 bar 56 psi
Peso: 9 kg Incluye:
adaptación tubo 85 cm

Flujo

6 m³/h - 18 m³/h


Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial La Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial es un aspersor de alto impacto que se caracteriza por incorporar un cabezal de alto rendimiento, conformado por un cuerpo y un brazo que pulveriza el chorro de agua que es bombeada a presión media. Los soportes tripie de conexión rápida NPT Parazzini cuentan con la garantía, resistencia y calidad que caracteriza a nuestra marca. Fabricados con los mejores estándares de la industria, son ideales para sistemas de riego y resistentes a las diferentes condiciones del clima. El riego por aspersión consta de envío de agua mediante chorros a través del aire con un ángulo y una potencia determinada para que caiga en pequeñas gotas sobre los cultivos. RESUMEN DE: Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial Giro Parcial Diámetro de 1.5 pulg Presión 2 - 5 kg/cm² Recomendaciones Se recomienda utilizar los Cañones de riego Ducar con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calida...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce Albatros

Ducar | SKU DCR065 / ALBATROS



El Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Hembra Bronce tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo, pero también es ajustable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

\$4,869.00

Antes \$6,086.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	DCR065 / ALBATROS
Marca	Ducar
Modelo	DCR065 / ALBATROS
Peso	2.60 kg

Presión	2 - 6 kg/cm2
Flujo	9.3 m3/h - 32.50 m3/h
Ángulo	27 grados
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm

Entrada

1.5 plg NPT Hebra

Incluye

Soporte tripie TRIPIE1.5
de conexion rapida
NPT entrada: 1.5 pulg.
salida: 1.5 pulg. altura:
85 cm

Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce La Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce es un aspersor de alto impacto que se caracteriza por incorporar un cabezal de alto rendimiento, conformado por un cuerpo y un brazo que pulveriza el chorro de agua que es bombeada a presión media. Los soportes tripie de conexión rápida NPT Parazzini cuentan con la garantía, resistencia y calidad que caracteriza a nuestra marca. Fabricados con los mejores estándares de la industria, son ideales para sistemas de riego y resistentes a las diferentes condiciones del clima. El riego por aspersión consta de envío de agua mediante chorros a través del aire con un ángulo y una potencia determinada para que caiga en pequeñas gotas sobre los cultivos. RESUMEN DE: Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce Rosca NTP hembra Diametro de 1.5 pulg Material de bronce Ángulo 27 grados Recomendaciones Se recomienda utilizar los Cañones de riego Ducar con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde...

CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de riego Ducar ATOM28 Quetzal 1.5" rosca NPT Hembra

Ducar | SKU QUETZAL



DuCaR ATOM28 ECO FC - NPT							
Díámetro	Presión	Altura	Flujo	Alt.			
mm	psi	mpa	m	inches	gpm	m³/h	
10 mm	20	1.4	10	6.5	29	5.7	
	44	3	21	130	7.8	34	5.6
	59	4	23	152	9.2	40	5.5
	73	5	24	136	10.5	46	6.1
	30	2	21	152	9.0	40	6.5
12 mm	44	3	23	182	11.3	49	6.7
	59	4	26	211	13.0	57	6.4
	73	5	27	236	14.2	63	6.4
	30	2	22	195	12.0	53	7.9
	44	3	24	239	14.1	62	8.1
14 mm	59	4	27	277	16.5	73	7.2
	73	5	28	309	18.8	81	7.6

Entrega

Angulo

Boquilla


Boquilla

Boquilla

Completo

Acción Doble Trigger

El cañón de riego Quetzal ATOM28 de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.



\$3,695.00

Antes \$5,276.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000
MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	QUETZAL
Marca	Ducar
Modelo	QUETZAL
Peso	1.8 kg

Presion	2 - 5 kg/cm2
Ángulo	30 grados
Flujo	6.5 m3h - 18.80 m3/h
Boquillas	10 mm - 12 mm - 14 mm

Entrada

1.5 plg NPT Hebra

Incluye

Soporte tripie de
conexion rapida NPT
entrada: 1.5 pulg.
altura: 85 cm presion
maxima: 3.9 bar 56 psi
Peso: 9 kg Incluye:
adaptacion tubo 85 cm
(FLAMINGO1.5)

Descripción

Descripción de Cañón de riego Ducar ATOM28 El Cañón de Riego Ducar ATOM28 es una solución de alta eficiencia diseñada para optimizar el riego en diversos cultivos y aplicaciones industriales. Su construcción robusta y características avanzadas garantizan una distribución uniforme del agua, adaptándose a diferentes necesidades de irrigación. Características principales del Cañón de riego Ducar ATOM28: Diámetro de boquilla: Compatible con boquillas intercambiables de 10 mm a 14 mm, permitiendo ajustar el caudal según los requerimientos específicos. Consumo de agua: Rango de 6.5 m³/h a 18.8 m³/h, ofreciendo flexibilidad para diversas aplicaciones de riego. Alcance: Radio de acción entre 19 y 28 metros, asegurando una cobertura amplia y eficiente. Presión de trabajo: Operativo en un rango de 2 a 5 atmósferas, adecuado para sistemas de presión media. Ángulo del cuerpo: 28°, diseñado para maximizar la proyección del agua y la cobertura del área. Materiales de construcción: Cuerpo principal y cuchara de aluminio; mecanismo giratorio inferior compuesto de teflón, latón y acero inoxidable, garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión. Beneficios del Cañón de riego Ducar ATOM28: Di...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra

Ducar | SKU DCR067



DuCaR ATOM40 - NPT					
Dámetro	Presión	Flujo	Altura	Velocidad	Área de riego
mm	psi	bar	ft	m/s	m ²
14 mm	44	3	27	239	14.3
	59	4	30	277	16.6
	73	5	33	309	18.5
	88	6	36	347	21.0
16 mm	44	3	29	253	16.2
	59	4	33	311	21.0
	73	5	35	361	23.4
	88	6	39	420	28.0
18 mm	44	3	30	278	22.7
	59	4	33	316	26.2
	73	5	36	367	29.2
	88	6	40	428	34.0

El Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo, pero también es ajustable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

\$3,756.47

Antes \$5,366.39
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	DCR067
Marca	Ducar
Modelo	DCR067
Presión	2 - 5 kg/cm2

Soporte	FLAMINGO2 conexión rápida NTP
Entrada	2 pulg.
Altura	1 m
Presión máxima	5 bar /70 psi

Flujo	11.7 m3/h - 31.9 m3/h	Peso	19 kg
Ángulo	24 grados	Incluye	Soporte tripie FLAMINGO2 Soporte 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm		

Descripción

Descripción de: Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra El Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 es una solución de alta eficiencia diseñada para optimizar el riego en diversos cultivos y aplicaciones industriales. Su construcción robusta y características avanzadas garantizan una distribución uniforme del agua, adaptándose a diferentes necesidades de irrigación. Soporte 4 patas ajustable de conexión rápida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presión máxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptación tubo 1 m. Los soportes tripie de conexión rápida NPT Parazzini cuentan con la garantía, resistencia y calidad que caracteriza a nuestra marca. Fabricados con los mejores estándares de la industria, son ideales para sistemas de riego y resistentes a las diferentes condiciones del clima. Características principales del: Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra Diámetro de boquilla: Compatible con boquillas intercambiables de 14 mm a 18 mm, permitiendo ajustar el caudal según los requerimientos específicos. Alcance: Radio de acción entre 22 y 36 metros, asegurando una cobertura amplia y eficiente. Ángulo del cuerpo: 24°, diseñado para maximizar la proyección del agua y la co...


CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de riego Ducar ATOM42 – PC Eagle 2" giro parcial

Ducar | SKU EAGLE



Dámetro	Presión	Flujo	Q
14 mm	44	3	120
16 mm	44	3	120
18 mm	44	3	120
20 mm	44	3	120
22 mm	44	3	120
24 mm	44	3	120



El cañón de riego Eagleo ATOM42 PC de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

\$4,452.37

Antes \$6,360.53
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	EAGLE
Marca	Ducar
Modelo	EAGLE
Entrada	2", NPT hembra

Flujo	11 m3/h - 51 m3/h
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm - 24 mm
Ángulo	28°
Peso	4.40 kg

Presión

2 - 5 kg/cm²

Incluye

Soporte tripie
Flamingo2 4 patas
ajustable de conexión
rápida NPT Entrada: 2
pulg. altura: 1 m
presión máxima: 5 bar
70 psi peso: 19 kg
Incluye: adaptación
tubo 1 m

Descripción

DESCRIPCIÓN DE Cañón de riego Ducar ATOM42 El Cañón de Riego Ducar ATOM42 es un aspersor de impacto de alta eficiencia, diseñado para aplicaciones agrícolas que requieren una cobertura uniforme y amplia.

Características principales de Cañón de riego Ducar ATOM42: Entrada: Rosca hembra de 2 pulgadas NPT, facilitando una conexión robusta y segura. Presión de trabajo: Operativa entre 2 y 6 kg/cm², adaptándose a diversas necesidades de riego. Caudal: Rango de 11 m³/h a 51 m³/h, ofreciendo flexibilidad según los requerimientos del cultivo. Alcance: Radio de acción entre 24 y 45 metros, asegurando una amplia área de cobertura. Boquillas intercambiables: Incluye opciones de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm y 22 mm, permitiendo ajustar el flujo de agua según las necesidades específicas. Ángulo de trayectoria: 28 grados, diseñado para minimizar la influencia del viento y garantizar una distribución uniforme del agua. Materiales de construcción: Cuerpo principal de aluminio con componentes de latón, proporcionando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. Beneficios: Riego uniforme: El rompeaguas ajustable y las boquillas de doble orificio aseguran una distribución homogénea del agua, ...


AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de riego Ducar ATOM42 FC Peregrino 2" NTP hembra

Ducar | SKU PEREGRINO



DuCaR ATOM42 FC - NPT									
Diámetro	Pulgadas	mm	Presión (kg/cm²)	Flujo (m³/h)	Ángulo (grados)	Alcance (m)	Peso (kg)	Longitud (m)	Material
14 mm	1/2"	12.7	2.0	11.0	28	120	3.5	1.5	Aluminio
	3/4"	19.0	2.5	13.0	35	150	4.0	1.8	Aluminio
	1"	25.4	3.0	15.0	42	180	4.5	2.0	Aluminio
16 mm	5/8"	15.9	2.5	12.0	30	130	3.8	1.6	Aluminio
	3/4"	19.0	3.0	14.0	38	160	4.2	1.8	Aluminio
	1"	25.4	3.5	16.0	45	190	4.8	2.0	Aluminio
18 mm	3/4"	19.0	3.0	14.0	38	160	4.2	1.8	Aluminio
	1"	25.4	3.5	16.0	45	190	4.8	2.0	Aluminio
	1 1/4"	31.8	4.0	18.0	55	220	5.5	2.2	Aluminio
20 mm	3/4"	19.0	3.0	14.0	38	160	4.2	1.8	Aluminio
	1"	25.4	3.5	16.0	45	190	4.8	2.0	Aluminio
	1 1/4"	31.8	4.0	18.0	55	220	5.5	2.2	Aluminio
22 mm	1"	25.4	3.5	16.0	45	190	4.8	2.0	Aluminio
	1 1/4"	31.8	4.0	18.0	55	220	5.5	2.2	Aluminio
	1 1/2"	38.1	4.5	20.0	65	250	6.0	2.5	Aluminio



El cañón de riego Peregrino ATOM42 ECO de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

\$3,036.64

Antes \$4,338.06
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	PEREGRINO
Marca	Ducar
Modelo	PEREGRINO
Peso	3.5 kg

Presion	2 - 6 kg/cm2
Flujo	11 m3/h - 51 m3/h
Ángulo	28 grados
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm

Entrada

2 plg NPT Hebra

incluye

Soporte Tripie
Flamingo2 4 patas
ajustable de conexion
rapida NPT Entrada: 2
pulg. altura: 1 m
presion maxima: 5 bar
70 psi peso: 19 kg
Incluye: adaptacion
tubo 1 m



Descripción

DESCRIPCIÓN DE Cañón de riego Ducar ATOM42 FC El Cañón de Riego Ducar ATOM42 FC es un aspersor de impacto diseñado para aplicaciones agrícolas que requieren una cobertura uniforme y eficiente. Su construcción robusta y características técnicas lo hacen ideal para sistemas de riego de mediana y alta presión. Características principales de Cañón de riego Ducar ATOM42 FC: Rango de diámetros de boquilla: Compatible con boquillas de 12 mm a 22 mm, adaptándose a diversas necesidades de caudal y alcance. Consumo de agua: Varía entre 11 m³/h y 51 m³/h, permitiendo ajustar el flujo según los requerimientos específicos del cultivo. Alcance del chorro: Ofrece un radio de acción de 24 a 45 metros, asegurando una amplia cobertura por aspersor. Ángulo del cuerpo: Diseñado con un ángulo de 28°, lo que reduce la influencia del viento en la distribución del agua, mejorando la eficiencia del riego. Presión de trabajo: Operativo en un rango de 2 a 6 bar, adecuado para diversas configuraciones de sistemas de riego. Materiales de construcción: Cuerpo principal de aluminio con mecanismos giratorios de aluminio y latón, garantizando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. Sistema de sellado:...

CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor 2" rosca Hembra

Ducar | SKU DCR004



El cañón condor DucAr80 (DCR004) de la marca Ducar tiene la extremidad de una regadera a alta rentabilidad, pudiendo hacer rotaciones en círculo completo o en caso necesario a ángulos y tiempo ajustable, con transmisión y una alta presión media. Es nuestro modelo de entrada a la serie profesional. Garantiza un riego con una distribución regular perfecta de agua a su campo, gracias a su sistema de fractura de agua móvil y las extremidades de chorros cambiables. Pueden utilizarle para las plantas de toda clase, frágiles y resistentes. Se utiliza especialmente para el trigo, el maíz y el trébol. Puede hacer rotaciones a la misma velocidad para el semicírculo y el círculo completo. Es ideal para la utilización en las zonas agrícolas y los campos de deportes. Es conveniente para los sistemas móviles y estables.

\$13,101.00

Antes \$16,376.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU

DCR004

Dimensión

19.5 x 18 x 62 cm

Marca	Ducar	Soporte	4 patas ajustable de conexión rápida FLAMINGO2
Modelo	DCR004	Entrada	2 pulg.
Presión	2 - 6 kg/cm2	altura	1 m
Flujo	6.5 m3/h - 39 m3/h	presión máxima	5 bar 70 psi
Ángulo	28 grados	peso	19 kg
Boquillas	10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm	Incluye	adaptación tubo 1 m

Descripción

Descripción de Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor El Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor es una herramienta de alta gama diseñada para satisfacer las necesidades de riego eficiente en grandes áreas agrícolas, campos deportivos y aplicaciones industriales. Fabricado con materiales de primera calidad y respaldado por la experiencia del fabricante, este cañón asegura una distribución uniforme del agua, optimizando el uso del recurso y maximizando el rendimiento. Características Principales Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor: Alcance de Riego: Cobertura de hasta 80 metros de diámetro, ideal para grandes extensiones de terreno. Materiales de Construcción: Fabricado en aleación de aluminio anodizado y acero inoxidable, garantizando resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Rotación Ajustable: Sistema de rotación de 0° a 360°, permitiendo un riego parcial o completo según las necesidades del usuario. Boquillas Intercambiables: Incluye boquillas de diferentes diámetros, optimizadas para varios tipos de aplicaciones y caudales. Mecanismo de Rotación: Funcionamiento hidráulico de precisión que asegura un movimiento suave y uniforme, incluso en condiciones de alta presión. Especifi...

CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de riego DuCaR70 – NPT Turkey 1.5" NPT hembra

Ducar | SKU TURKEY



DuCaR70 - NPT									
Diámetro	Presión	Flujo							
mm	MPa	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
10 mm	44	3	21	121	75	38	5.4		
	55	4	23	141	86	38	5.2		
	66	5	25	161	97	38	5.0		
12 mm	44	3	24	182	109	46	6.0		
	55	4	27	210	124	55	6.5		
	66	5	30	235	143	62	6.8		
14 mm	44	3	25	238	143	63	7.3		
	55	4	29	277	164	75	8.2		
	66	5	31	308	185	81	8.6		
16 mm	44	3	26	303	182	80	8.6		
	55	4	30	350	211	92	9.4		
	66	5	33	390	234	103	9.8		
18 mm	44	3	28	378	227	100	9.2		
	55	4	31	437	262	115	8.7		
	66	5	34	487	292	129	8.0		
	87	6	36	532	319	140	7.8		



El cañón de riego Turkey R70-NTP de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

\$5,791.16

Antes \$8,273.08
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TURKEY
Marca	Ducar
Modelo	TURKEY
Peso	5.5 kg

Flujo	6.5 m3/h - 31.9 m3/h
Ángulo	24 grados
Boquillas	10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm
Dimension	19.5 x 18 x 62 cm

Entrada

1.5 plg NPT Hebra

Incluye

Soporte tripie
(TRIPIE1.5) de
conexion rapida NPT
entrada: 1.5 pulg.
salida: 1.5 pulg. altura:
85 cm Presion maxima:
4 bar - 56 psi peso: 5
kg

Presion

2 - 6 kg/cm2

Descripción

Descripción de Cañón de riego DuCaR70 El Cañón de Riego DuCaR70 es una solución eficiente y versátil para el riego de diversos cultivos y aplicaciones industriales. Diseñado para operar a presiones medias, este aspersor ofrece una distribución uniforme del agua, optimizando el uso de recursos hídricos. Características principales de Cañón de riego DuCaR70: Diámetro de boquillas: Compatible con boquillas intercambiables de 10 mm a 18 mm, adaptándose a diferentes necesidades de riego. Consumo de agua: Rango de 6.5 m³/h a 32 m³/h, permitiendo ajustar el caudal según los requerimientos específicos del terreno. Alcance de riego: Radio de acción entre 18 y 36 metros, cubriendo amplias áreas con eficacia. Ángulo del cuerpo: 24°, diseñado para maximizar la cobertura y penetración del agua en el suelo. Materiales de construcción: Estructura principal y cuchara fabricadas en aluminio; mecanismo de giro compuesto por teflón, acero inoxidable y latón, garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión. Conexión: Entrada de 1.5 pulgadas con rosca NPT hembra, facilitando su integración en diversos sistemas de riego. Beneficios de Cañón de riego DuCaR70: Versatilidad: Apto para riego de todo ...

AGRICULTURA · ASPERSORAS

Cañon DuCaR 1359 lpm x 55 m radio 2" (DODO)

Ducar | SKU DODO



Cañón de riego Ducar Dodo — Conexión de 2" NPT, caudal máximo de 1,359 LPM y radio de alcance de hasta 55 metros para cobertura agrícola masiva.

\$11,476.30

Antes \$16,394.72
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	DODO
Marca	Ducar
Peso	7 KG
Entrada	2 plg NPT Hebra
Presión	2 - 7 kg/cm2

Flujo	23.4 m3/h - 82 m3/h
Ángulo	27 grados
Boquillas	18 mm - 20 mm - 22 mm - 24 mm - 26 mm - 28 mm
Dimensión	20 x 20 x 85 cm

Descripción

El Cañon DuCaR 1359 lpm x 55 m radio 2" (DODO) es un aspersor de gran volumen y alta eficiencia diseñado para

sistemas de riego agrícola e industrial de cobertura total. Este equipo de rendimiento profesional destaca por su capacidad para manejar un caudal masivo de hasta 1,359 litros por minuto (LPM) y proyectar un impresionante radio de alcance de hasta 55 metros. Su ingeniería está optimizada para la distribución uniforme de agua en grandes extensiones de cultivos, pastizales, control de polvo en áreas mineras o de construcción, y aplicaciones de lixiviación, garantizando una excelente pulverización que protege el suelo contra la erosión y la compactación. Ventajas clave de Cañon DuCaR 1359 lpm x 55 m radio 2" (DODO) Gran Radio de Alcance (55 m): Permite cubrir superficies circulares extensas con un menor número de aspersores y movimientos de tubería. Caudal de Alto Rendimiento: Capacidad de hasta 1,359 LPM para suministrar el volumen hídrico necesario en jornadas de riego intensivas o de emergencia. Mecanismo Sectorial Ajustable: Flexibilidad para configurar giros de círculo completo (360°) o sectores específicos para evitar desperdicios en caminos o linderos. Conexión ...

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Cañon DuCaR 309 lpm x 28 m – CANARIO

Ducar | SKU CANARIO



Cañón de riego Ducar Canario — Conexión de 1 1/2" NPT, caudal máximo de 309 LPM y radio de alcance de hasta 28 metros con sistema sectorial ajustable.

\$991.70

Antes \$1,416.71
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	CANARIO	Diámetro de conexión	1 1/2 Pulgadas
Marca	Ducar		

Descripción

El Cañon DuCaR 309 lpm x 28 m - CANARIO es un aspersor de medio a gran volumen diseñado para ofrecer una cobertura hidráulica eficiente, uniforme y de alta confiabilidad en sistemas de riego tecnificado. Este equipo destaca por su excelente balance operativo, siendo capaz de manejar un caudal de hasta 309 litros por minuto (LPM) y proyectar un radio de alcance de hasta 28 metros. Su ingeniería está orientada a optimizar la dispersión del agua en sectores agrícolas, ganaderos o de control ambiental, logrando una pulverización perfecta que asimila la precipitación natural, lo que evita la erosión del suelo y protege la estructura de la capa arable. Construido bajo exigentes estándares de durabilidad, el modelo Canario cuenta con un cuerpo de alta resistencia al impacto, la corrosión por agroquímicos y la degradación provocada por la exposición directa a los rayos UV. Incorpora un

mecanismo sectorial ajustable (partición de círculo) mediante anillos mecánicos de fácil calibración, lo que permite configurarlo para realizar riegos en ángulos específicos o en círculo completo según las necesidades del terreno. Su conexión de entrada con rosca hembra de 1 1/2 pulgadas NPT asegura un acop...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañon DuCaR GAVIOTA 333 lpm x 29 m – GAVIOTA

Ducar | SKU GAVIOTA



Cañón de riego Ducar Gaviota de 1 1/2" — Flujo masivo de 333 LPM, radio de cobertura de 29 metros, rotación ajustable y alta resistencia al desgaste agrícola.

\$1,265.26

Antes \$1,807.52
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	GAVIOTA	Medida de conexión	1 1/2 Pulgadas
Marca	Ducar	Capacidad de flujo	Hasta 333 Litros por Minuto

Descripción

El Cañon DuCaR GAVIOTA 333 lpm x 29 m - GAVIOTA es un sistema de aspersión de gran alcance y rendimiento profesional, diseñado específicamente para optimizar la distribución de agua en parcelas agrícolas, pastizales, campos deportivos y proyectos de control de polvo industrial. Este aspersor de tipo cañón resalta por su capacidad para manejar un caudal masivo de hasta 333 Litros por Minuto (LPM) y proyectar un impresionante radio de cobertura de hasta 29 metros, generando un diámetro de humectación circular extenso que reduce drásticamente el tiempo de riego y la cantidad de movimientos de tubería en el campo. La ingeniería de este modelo incorpora un mecanismo de círculo completo o parcial ajustable, lo que permite al productor delimitar con

exactitud el ángulo de giro según la geometría de sus cultivos. Está fabricado con una robusta combinación de metales y polímeros técnicos de alta durabilidad, lo que le otorga una excelente rigidez estructural ante los picos de presión hidrodinámica y una inmunidad superior contra el desgaste abrasivo por arenas suspendidas en el agua de pozo. Ventajas clave Gran Cobertura Hidrodinámica: Radio de 29 metros ideal para cubrir extensiones ampli...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Tripie DuCaR 1-1/2" 85 cm altura – FLAMINGO1.5

Ducar | SKU FLAMINGO1.5



Tripie de elevación Ducar Flamingo de 1 1/2" — Altura base de 85 cm con extensor de 85 cm, rosca macho NPT y estructura reforzada de alta estabilidad para cañones de riego.

\$2,503.17

Antes \$3,575.96
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	FLAMINGO1.5	Marca	Ducar
-----	-------------	-------	-------

Descripción

El Tripie DuCaR 1-1/2" 85 cm altura - FLAMINGO1.5 es un soporte estructural de elevación hídrica de grado profesional, diseñado específicamente para brindar estabilidad, firmeza y altura a sistemas de riego por aspersión pesada y cañones de riego agrícola. La función principal de esta base portátil es elevar el aspersor para permitir que la parábola del chorro de agua supere la altura del follaje de los cultivos, maximizando así el radio de cobertura y garantizando una distribución homogénea del agua sobre la parcela sin que las plantas obstruyan la trayectoria del riego. La ingeniería de este componente destaca por su robusta estructura de tres patas tubulares reforzadas, fabricadas con aleaciones metálicas de alta resistencia mecánica y tratadas con recubrimientos anticorrosivos para soportar el trabajo continuo en terrenos lodosos o irregulares. Este modelo ofrece una altura base de 85 cm e incluye un extensor adicional de 85 cm, lo que permite adaptar la elevación según la etapa de

crecimiento del cultivo en campo. Cuenta con una conexión superior con rosca macho de 1 1/2" NPT, calculada rigurosamente para acoplarse con total hermeticidad a cañones de riego de mediano y gran v...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Tripie DuCaR 1-1/2" 85 cm altura – TRIPIE1.5

Ducar | SKU TRIPIE1.5



Tripie de elevación Ducar de 1 1/2" — Altura fija de 85 cm, terminal con rosca macho NPT y chasis metálico reforzado de gran estabilidad para cañones de riego agrícola.

\$1,711.78

Antes \$2,139.72
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TRIPIE1.5	Marca	Ducar
-----	-----------	-------	-------

Descripción

El Tripie DuCaR 1-1/2" 85 cm altura - TRIPIE1.5 es un soporte de elevación hidráulica de grado industrial y alta resistencia, diseñado específicamente para brindar una base firme, estable y segura a cañones de riego agrícola y sistemas de aspersión de mediano y gran volumen. La función principal de esta estructura portátil es levantar el aspersor a una altura estándar sobre el terreno, permitiendo que la parábola de descarga de agua supere los obstáculos del follaje bajo de los cultivos, optimizando así el radio de tiro y garantizando un traslape e hidratación homogénea en toda la parcela. La ingeniería de este soporte destaca por su robusta configuración trilateral de tres patas tubulares reforzadas, fabricadas con aleaciones metálicas seleccionadas para absorber eficientemente las intensas vibraciones y el contragolpe físico que generan los cañones de riego al rotar o cambiar de ciclo. Este modelo cuenta con una altura fija de 85 cm y está equipado con una conexión superior con rosca macho de 1 1/2" NPT, maquinada con precisión de taller para asegurar un acoplamiento perfectamente hermético y directo. Toda

la estructura cuenta con un recubrimiento anticorrosivo de alta densidad ...

Cómo comprar



Sucursales

Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista



Teléfono

55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido



En línea

procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.