



## ATS - Interruptor de Transferencia Automática - 35607YVX0110GQ02

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| SKU:                      | 35607YVX0110GQ02                   |
| Marca:                    | Parazzini                          |
| frecuencia:               | 60 hz                              |
| Peso:                     | 14 kg                              |
| dimensiones:              | 50x40x20 cm                        |
| fases-electricas:         | 2 Fases,3 hilos / 3 Fases, 4 hilos |
| corriente-nominal-a:      | 100 A                              |
| clase-de-proteccion:      | IP54                               |
| categoría-de-utilizacion: | AC-33B                             |



## ATS Interruptor de Transferencia Automática Monofásico Small - ATS-SM

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| voltaje-de-la-bateria:                      | DC 8.0 - 18 V                  |
| voltaje-de-funcionamiento-corriente-maxima: | 110 / 220 V                    |
| consumo-de-energia:                         | 10 w                           |
| longitud-del-cable-de-control:              | 2 Mts                          |
| corriente-maxima:                           | 30 A                           |
| dimensiones:                                | 280 mm (ancho) x 380 mm (alto) |
| frecuencia:                                 | 60 hz                          |
| Peso:                                       | 2 Kg                           |



## Control Digital Smartgen (Smart-G)

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| SKU:                                        | Smart-G                     |
| Marca:                                      | Parazzini                   |
| voltaje-de-funcionamiento-corriente-maxima: | DC 9.0-18V (sistema de 12V) |
| consumo:                                    | <2W (en espera) ≤1W)        |
| entrada-de-voltaje-alternador:              | 30-360 VCA fase-neutro      |
| frecuencia:                                 | 60 hz                       |
| salida-rele-de-arranque:                    | 2V DC / 7A                  |
| salida-rele-de-combustible:                 | 12V DC / 7A                 |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>dimensiones:</b>                 | 118 × 128 × 36 mm |
| <b>corriente-secundaria-del-tc:</b> | 62.5 mA           |
| <b>temperatura-de-operacion:</b>    | -25 a +70 °C      |
| <b>grado-de-proteccion:</b>         | IP42              |
| <b>Peso:</b>                        | 0.216 kg          |



## Interrupor de Transferencia Automática Monofasico (ATS-GM)

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SKU:</b>                                        | ATS-GM                         |
| <b>Marca:</b>                                      | Parazzini                      |
| <b>voltaje-de-la-bateria:</b>                      | DC 8.0 - 18 V                  |
| <b>voltaje-de-funcionamiento-corriente-maxima:</b> | 110 / 220 V                    |
| <b>consumo-de-energia:</b>                         | 10 w                           |
| <b>longitud-del-cable-de-control:</b>              | 2 Mts                          |
| <b>corriente-maxima:</b>                           | 60 A                           |
| <b>dimensiones:</b>                                | 280 mm (ancho) × 380 mm (alto) |
| <b>frecuencia:</b>                                 | 60 hz                          |
| <b>Peso:</b>                                       | 4.5 kg                         |



## Interrupor de Transferencia Automática Trifasico (ATS-ST)

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SKU:</b>                                        | ATS-ST             |
| <b>Marca:</b>                                      | Parazzini          |
| <b>voltaje-de-la-bateria:</b>                      | DC 8.0 - 18 V      |
| <b>voltaje-de-funcionamiento-corriente-maxima:</b> | 127 / 220 v        |
| <b>consumo-de-energia:</b>                         | 10 w               |
| <b>longitud-del-cable-de-control:</b>              | 2 Mts              |
| <b>corriente-maxima:</b>                           | 30 A               |
| <b>dimensiones:</b>                                | 300 × 200 × 100 mm |
| <b>frecuencia:</b>                                 | 60 hz              |
| <b>Peso:</b>                                       | 2 Kg               |



# Interrupitor de Transferencia Automática Trifásico Grand (ATS-GT)

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| SKU:                                        | ATS-GT             |
| Marca:                                      | Parazzini          |
| voltaje-de-la-bateria:                      | DC 8.0 - 18 V      |
| voltaje-de-funcionamiento-corriente-maxima: | 127 / 220 v        |
| consumo-de-energia:                         | 10 w               |
| longitud-del-cable-de-control:              | 2 Mts              |
| corriente-maxima:                           | 60 A               |
| dimensiones:                                | 300 × 200 × 100 mm |
| frecuencia:                                 | 60 hz              |
| Peso:                                       | 4.6 kg             |