

Maquina Afiladora 410-120 Oregon

Maquina Afiladora 410-120 – equipamiento de banco/pared para afilar cadenas de motosierra (hasta ~0,404"), disco de 5-3/4", 120 V/220 W. Ideal para talleres de motosierras, jardinería o servicios forestales.

\$6,622.00 M.N. Precio Neto

Precio: Envío Gratis

SKU: 410-120
Marca: Oregon
voltaje: 120V
tamano-de-disco: 5-3/4"
paso-maximo-de-afilado: .404"
amperes: 2.1

watts: 220 hp: 0.29

fase: Monofásico

hertz: 60 **rpm:** 3150

Descripción de producto

La Maquina Afiladora 410-120 es una herramienta de banco de tamaño medio diseñada para afilar cadenas de motosierra con paso de hasta ~0,404". Su instalación puede realizarse en banco o pared, lo que la hace versátil para talleres de servicios forestales o mantenimiento de herramientas.

Opera a voltaje de 120 V, 60 Hz, con una intensidad aproximada de 2.1 A y consumo de 220 W. Su disco de afilado tiene un diámetro de 5-3/4" (~146 mm), y la máquina incluye elementos de ajuste para diferentes pasos de cadena (1/4", 3/8", .325", .404") junto con plantilla rápida, bloque de afilado y luz incorporada.

Ventajas clave

- Equipamiento de banco o pared: permite fijación contra mesa de trabajo o montaje vertical para taller.
- Compatible con múltiples pasos de cadena (hasta ~0,404"): versátil para diferentes modelos de motosierra y perfiles de uso.
- Motor de 220 W y 120 V / 60 Hz: potencia adecuada para operación continua en taller ligero.
- Disco de 5-3/4": tamaño óptimo para afilado preciso sin ocupar demasiado espacio en banco.
- Marca reconocida (modelo 410-120): confiabilidad en mantenimiento de cadenas, lo que reduce tiempos muertos y aumenta eficiencia.

Usos recomendados

• Talleres de mantenimiento de motosierras, donde se requiere afilado frecuente de cadenas de diferentes pasos para asegurar corte óptimo.

Productora y Comercializadora del Campo

- Servicios forestales o de jardinería que reparan o alojan máquinas de corte y necesitan mantener filo afilado de forma regular.
- Usuarios profesionales que manejan motosierras en podas, tala o mantenimiento y requieren una máquina dedicada para mantener rendimiento de corte.
- Áreas de servicio interno en empresas de mantenimiento de herramientas forestales o agrícolas donde se busca eficiencia y rapidez en afilado.

Recomendaciones

- Fija la máquina de forma segura a banco o pared para asegurar estabilidad y seguridad durante el afilado.
- Verifica que el paso de cadena de la motosierra sea compatible con los ajustes de la máquina (1/4", 3/8", .325", .404").
- Usa gafas de protección, guantes y protección auditiva durante el afilado, ya que puede haber partículas metálicas o chispas.
- Mantén limpio el área de trabajo, elimina polvo metálico y residuos para prolongar la vida del disco de afilado.
- Desconecta la máquina cuando no esté en uso y realiza mantenimiento regular según manual para conservar filo, correcto funcionamiento y seguridad.
- Considera usar discos de repuesto adecuados cuando el existente muestre desgaste para mantener afilado profesional.

