

Motosierra Husqvarna 395XP-30S 30" 6.6 HP

Motosierra 36" con motor de 93.6cc 6.6hp

\$23,400.00 M.N. Precio Neto

Precio:

Envío Gratis

marca: Husqvarna modelo: 395XP-36S

cilindrada-cc: 93.6 potencia-kw-hp: 4.9 / 6.6 longitud-de-barra-in: 30"

tipo-de-barra: Sólida paso-de-la-cadena: 0.404 capacidad-de-combustible-l: 0.9 capacidad-de-aceite-l: 0.5

peso-kg: 7.9

Descripción de producto

Motosierra Husqvarna 395XP-30S: Potencia Extrema y Rendimiento Profesional para los Trabajos más Exigentes

La **Motosierra Husqvarna 395XP-30S** es una máquina avanzada y de gran tamaño, diseñada específicamente para los profesionales forestales y aquellos que enfrentan los trabajos de tala y corte de madera más desafiantes. Con su impresionante potencia y robusta construcción, esta motosierra garantiza un rendimiento superior y una durabilidad excepcional en las condiciones más exigentes. **Domina cualquier árbol** con la 395XP-30S. Su diseño optimizado para barras largas y su motor de alta velocidad la convierten en la herramienta perfecta para la tala de madera dura y el manejo de troncos de grandes dimensiones.

Características y Beneficios Destacados:

- Motor XP® de Alto Rendimiento: Equipada con la tecnología XP® (Extra Performance) de Husqvarna. Maximiza el rendimiento del motor, aumentando la potencia y la productividad.
- Motor Robusto de Alta Velocidad: Su motor de 93.6 cm³ y 4.9 kW (aproximadamente 6.6 HP o hasta 7.1 HP, según la fuente y método de medición) ofrece una potencia iniqualable para los cortes más difíciles.
- Cárter de Magnesio: Un cárter de construcción sólida que soporta altas revoluciones y el uso profesional más rudo. Asegura una vida útil prolongada del equipo.
- Air Injection™: Sistema centrífugo de limpieza de aire que previene la entrada de partículas grandes de
 polvo y suciedad al filtro de aire. Esto prolonga los intervalos de limpieza del filtro y la vida útil del motor,
 ideal para entornos de trabajo con mucho polvo.

Productora y Comercializadora del Campo

- **LowVib**®: Sistema de amortiguadores anti-vibración altamente efectivos que absorben las vibraciones del motor y el equipo de corte.
- **Smart Start®:** Para un arranque más suave y con menor esfuerzo. Incluye una válvula de descompresión del motor y un sistema interno de resortes que reduce la resistencia en el cable de arranque hasta en un 40%.
- Bomba de Aceite Ajustable: Permite al usuario configurar fácilmente la lubricación de la cadena según sus necesidades y las condiciones de la madera, optimizando el consumo de aceite y el rendimiento.
- Freno de Cadena Activado por Inercia: Un eficaz sistema de seguridad que detiene la cadena rápidamente en caso de retroceso, protegiendo al operador.
- Fácil Acceso al Filtro de Aire y Bujía: La cubierta de liberación rápida facilita el acceso para la limpieza o el reemplazo del filtro de aire y la bujía.
- **Diseño Ergonómico:** Pese a sus dimensiones, la 395XP está diseñada para ser lo más manejable y ergonómica posible, permitiendo un traslado eficiente del poder al trabajo sin sobrecargar al operador.

Especificaciones Técnicas Detalladas:

- Cilindrada: 93.6 cm³ (o 94 cm³)
- Potencia: 4.9 kW / 6.6 HP (hasta 7.1 HP, dependiendo de la medición)
- Longitud de Barra (Incluida en este modelo): 30 pulgadas (76 cm). Nota: La motosierra es capaz de usar barras desde 18" (45 cm) hasta 36" (90 cm).
- Paso de Cadena: .404"
- Calibre de Cadena: .063" (1.6 mm)
- **Tipo de Cadena:** H64 (o similar, por ejemplo, 59L092X para 30" con 92 eslabones)
- Velocidad de Cadena a Potencia Máxima: 19.6 m/s (hasta 27.7 m/s según algunas fuentes, a 133% de potencia máxima del motor)
- Volumen del Tanque de Combustible: 0.9 L
- Volumen del Tanque de Aceite: 0.5 L
- Tipo de Bomba de Aceite: Automática, ajustable (caudal de 15-20 ml/min a 9000 rpm)
- Peso (sin equipo de corte): 7.9 kg
- Nivel de Presión Sonora en el Oído del Operador: 101.5 dB(A) 102 dB(A)
- Nivel de Potencia Acústica Garantizado (LWA): 115 dB(A)
- Nivel de Vibraciones Equivalentes (ahv, eq) Asa Delantera: 6.5 m/s²
- Nivel de Vibraciones Equivalentes (ahv, eq) Asa Trasera: 10.2 m/s²
- Bujía Recomendada: Champion RCJ6Y
- Origen: Fabricada en Brasil.

Ideal para: Trabajos forestales exigentes, tala de árboles grandes, desrame y corte de ramas gruesas, trabajo con madera dura en condiciones extremas y mantenimiento de terrenos forestales. La **Husqvarna 395XP-30S** es más que una motosierra; es una inversión en rendimiento, durabilidad y seguridad para los profesionales más demandantes. Adquiérela y experimenta la potencia y fiabilidad que solo Husqvarna puede ofrecer.