



## Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>no-de-parte:</b>	623200
<b>tipo:</b>	Segadora de tambores
<b>ancho-de-corte:</b>	1.65m
<b>altura:</b>	Ajustable
<b>no-de-tambores:</b>	2
<b>no-de-navajas:</b>	3 en cada tambor
<b>potencia-requerida:</b>	Mínima 27Hp
<b>cubierta-de-proteccion:</b>	Techo de lámina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor
<b>enganche:</b>	3 puntos del tractor, categoria I o II
<b>peso:</b>	420 kg



## Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108 1.8M

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	623108
<b>numero-de-parte:</b>	623108
<b>numero-de-cuchillas:</b>	21
<b>ancho-de-corte:</b>	180 cm
<b>ajuste:</b>	Automático de juego de cuchillas
<b>patines:</b>	de Acero resistentes a la abrasión (larga vida útil)
<b>angulo-de-siega:</b>	Vertical +90° y Horizontal -35°
<b>barra-de-repuesto:</b>	Refacción
<b>flecha:</b>	Cardán
<b>peso:</b>	260 kg
<b>potencia-requerida:</b>	20 PTO
<b>enganche-de-3-puntos:</b>	Cat. I y II
<b>limitador:</b>	de Cadena 3 puntos
<b>deflector:</b>	de Reducción del ancho del cordón
<b>seguros:</b>	Contra choques y de transporte
<b>pais-de-origen:</b>	Turquía



## Segadora de tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015 p/Tractor

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Kuhn
<b>numero-de-parte:</b>	623015
<b>tipo:</b>	Segadora de tambores
<b>ancho-de-corte:</b>	1.65 m
<b>altura:</b>	Ajustable
<b>n-de-tambores:</b>	2
<b>n-de-navajas:</b>	3 en cada tambor
<b>potencia-requerida:</b>	27 mínima
<b>cubierta-de-proteccion:</b>	Techo de lámina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor
<b>peso:</b>	380 Kg
<b>enganche:</b>	3 puntos del tractor   categoría I o II
<b>angulo-maxima-en-taludes:</b>	30° y mínimo de - 25°



## Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Kuhn
<b>no-de-parte:</b>	623017
<b>tipo:</b>	Segadora de tambores
<b>ancho-de-corte:</b>	1.65 m
<b>altura:</b>	Ajustable
<b>n-de-tambores:</b>	2
<b>n-de-navajas:</b>	3 en cada tambor
<b>potencia-requerida:</b>	M?nima 27 Hp
<b>cubierta-de-proteccin:</b>	Techo de l?mina estructural y lona pl?stica reforzada a su alrededor
<b>enganche:</b>	3 puntos del tractor, categor?a I o II
<b>peso:</b>	380 Kg



## Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Kuhn
<b>numero-de-parte:</b>	623003
<b>tipo:</b>	De discos
<b>ancho-de-corte:</b>	1.60 m

<b>n-de-tambores:</b>	4 discos
<b>n-de-navajas:</b>	2 en cada uno
<b>potencia-requerida:</b>	29 Hp
<b>cubierta-de-proteccion:</b>	Lona reforzada
<b>enganche:</b>	3 puntos Cat. I a II
<b>peso:</b>	342 Kg
<b>elevacion-del-portadiscos-en-el-transporte:</b>	Mecánico o hidráulico

## Segadora de Discos Kuhn GMD20 Swissmex - 623006



<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Kuhn
<b>no-de-parte:</b>	623006
<b>ancho-de-corte:</b>	2 m
<b>no-de-tambores:</b>	5
<b>potencia-requerida:</b>	34 Hp
<b>cubierta-de-proteccion:</b>	Lona reforzada
<b>enganche:</b>	3 punto categoria I y II
<b>peso:</b>	465 kg
<b>dispositivo-de-seguridad:</b>	Activación mecánica
<b>angulo-de-siega:</b>	+ 35° - 22°
<b>posiciones:</b>	2, de trabajo y de transporte

## Segadora de Discos Swissmex Kuhn GMD-24 - 623009



<b>marca:</b>	Swissmex
<b>numero-de-parte:</b>	623009
<b>ancho-total:</b>	4.26 m
<b>ancho-de-trabajo:</b>	2.40 m
<b>numero-de-discos:</b>	6
<b>dispositivo-de-seguridad:</b>	Activación mecánica
<b>angulo-de-siega:</b>	+ 35° - 22°
<b>posiciones:</b>	2, de trabajo y de transporte
<b>enganche:</b>	3 punto categoría I y II
<b>potencia-minima-requerida:</b>	21 hp
<b>peso-aproximado:</b>	465.0 kg
<b>dimensiones:</b>	An 1.82 x Al 2.91 x Larg 1.18
<b>pais-de-origen:</b>	Francia



# Segadora Acondicionadora FC244R de Levante Swissmex Kuhn - 623045

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Kuhn
<b>numero-de-parte:</b>	623045
<b>tipo:</b>	De discos
<b>ancho-de-corte:</b>	2.40 m
<b>potencia-requerida:</b>	60 Hp
<b>enganche:</b>	Tripuntal Cat II
<b>peso:</b>	1060 Kg
<b>potencia-del-pto:</b>	540 rpm
<b>articulacion-central:</b>	Si
<b>adaptacion-al-suelo:</b>	Automático sistema LIFT-CONTROL
<b>suspension:</b>	Sistema LIFT-CONTROL
<b>dispositivo-de-acondicionado:</b>	Acondicionador de rodillos (RTG)
<b>anchura-de-las-hileras:</b>	0.90 A 1.80 M
<b>presion-sobre-el-suelo:</b>	Automático sistema LIFT-CONTROL
<b>ajuste-de-la-suspension:</b>	Automático sistema LIFT-CONTROL
<b>ancho-de-transporte:</b>	1.90 m
<b>longitud-de-transporte:</b>	4.20 m
<b>equipamiento-hidraulico-del-tractor:</b>	1 Toma hidráulica doble efecto 1 Toma hidráulica simple efecto
<b>pais-de-origen:</b>	Francia