



## Mini termonebulizador Husky VULCAN 2LTS

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                | SWEDISH HUSKY POWER |
| <b>modelo:</b>               | VULCAN              |
| <b>combustible:</b>          | Gas Butano          |
| <b>capacidad-de-quimico:</b> | 2 Lts               |
| <b>encendido:</b>            | Magnética           |
| <b>peso:</b>                 | 2.5                 |



## Termonebulizador 2 lts (AHK2L)

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>sku:</b>                 | AHK2L             |
| <b>marca:</b>               | Kawashima         |
| <b>dimensiones:</b>         | 63 x 19 x 36.5 cm |
| <b>peso-neto:</b>           | 2 kg              |
| <b>consumo-combustible:</b> | 1 EA / 30 min     |
| <b>volumen-aspersión:</b>   | 1-5 L/hr          |
| <b>cap-tanque-quimico:</b>  | 2 lts             |
| <b>arranque:</b>            | Ceramicos         |
| <b>modo-encendido:</b>      | Boton encendido   |
| <b>tipo-combustible:</b>    | Gas butano        |



## Termonebulizador 6 lts. (6HYC-25DS)

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sku:</b>                | 6HYC-25DS                                                                                                       |
| <b>marca:</b>              | Kawashima                                                                                                       |
| <b>incluye:</b>            | Pulverización de humo   Batería recargable  <br>Regulador de aspersión   Batería encendido  <br>Fácil encendido |
| <b>peso-neto:</b>          | 9 Kg                                                                                                            |
| <b>volumen-aspersión:</b>  | 25 L/Hrs                                                                                                        |
| <b>cap-tanque-quimico:</b> | 6 Lts                                                                                                           |
| <b>arranque:</b>           | Manual / eléctrico                                                                                              |
| <b>modo-encendido:</b>     | Manual / eléctrico                                                                                              |
| <b>tipo-combustible:</b>   | Gasolina                                                                                                        |



## Termonebulizador Husky TERMOBARRETT 13L 12V

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                             | Husky                                           |
| <b>modelo:</b>                            | TERMOBARRETT                                    |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b>   | 1.8 Litros                                      |
| <b>capacidad-de-tanque-de-liquidos:</b>   | 13 litros                                       |
| <b>encendido:</b>                         | eléctrico o manual                              |
| <b>salida-de-liquido:</b>                 | Base de agua 90 L/Hr, Base de aceite 8/80 L/Hr. |
| <b>alcance-de-pulverizacion:</b>          | Niebla de humo 20-30m.<br>niebla de agua 8-10m. |
| <b>consumo-de-combustible:</b>            | 2.5-3 L/Hr.                                     |
| <b>potencia-de-arranque:</b>              | baterías de litio 12v.                          |
| <b>presion-del-tanque-de-quimicos:</b>    | 0.25-0.4 BAR.                                   |
| <b>presion-del-tanque-de-combustible:</b> | 0.06 BAR                                        |
| <b>peso:</b>                              | 13.6                                            |



## Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                   | SSF-150                    |
| <b>numero-de-modelo:</b>         | 716200                     |
| <b>combustible:</b>              | Gasolina                   |
| <b>capacidad-de-quimico:</b>     | 8 L                        |
| <b>encendido:</b>                | Eléctrico                  |
| <b>peso:</b>                     | 9 Kg                       |
| <b>capacidad-de-combustible:</b> | 1.8 L                      |
| <b>consumo-de-combustible:</b>   | 1.5 L/H                    |
| <b>velocidad-de-flujo:</b>       | 40 L/H                     |
| <b>energia:</b>                  | 1 x 12 Volts DC            |
| <b>salidas:</b>                  | 1 Cañón                    |
| <b>dimensiones:</b>              | 230 mm X 1350 mm X 340 mm. |
| <b>tipo-de-aplicacion:</b>       | Termo nebulización         |